

## PRESZTÍZS

Oldalfali készülékek

AZ ÖN KÉNYELMÉÉRT



## FTXG

**INVERTER**

### Megragadó, Divatos, Szencziós

A Daikin szenzaciós új modellje ledönti azokat a falakat, amelyek eddig megakadályozták, hogy egy divatos, kompakt kivitelt nem lehet nagy teljesítményvel párosítani. A megújult külső, a környezetbe belesimuló forma olyan új stílust képvisel, amely az Ön életterével harmonizál. Ez a készülék megbízható és hatékony módon egész évben ideális hőmérsékletet biztosít otthonában. A Daikin utat nyit az új évezredhez illő modern életstílushoz.

FTXG típusú beltéri

- Vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között
- Titán Apatit Fotokatalitikus Légtisztító Szűrő
- Penészálló szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor fordulat
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Függőleges automatikus legyező mozgás
- Vízszintes automatikus legyező mozgás
- 3 irányú légszállítás
- Nagy teljesítményű üzemmód
- Huzatmentes / Komfort légszállítás
- Mozcásérzékelő
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárító program
- Energiatakarékosság
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány +10 °C-tól +46 °C-ig
- Fűtési üzemtartomány -15 °C-tól +20 °C-ig
- A kültéri egység hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

### hőszivattyús

Beltéri egység			FTXG 25 C-W	FTXG 25 C-S	FTXG 35 C-W	FTXG 35 C-S
Távírányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
Hűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW		1.3 / 2.5 / 3.0	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	1.4 / 3.5 / 3.8
Fűtőteljesítmény	min./névleges/max. kW		1.3 / 3.4 / 4.5	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.2 / 5.0	1.4 / 4.2 / 5.0
Szín			fehér	ezüst	fehér	ezüst
Ventillátor sebesség			5	5	5	5
Légszállítás	max. hűtéskor	m <sup>3</sup> /h	444	444	474	474
Hangnyomás	alacsony	dB(A)	22	22	23	23
Méretek	magasság	mm	275	275	275	275
	szélesség	mm	150	150	150	150
	mélység	mm	840	840	840	840
Tömeg		kg	9	9	9	9
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	Ø 6.4	Ø 6.4	Ø 6.4	Ø 6.4
	gáz	mm	Ø 9.5	Ø 9.5	Ø 9.5	Ø 9.5
Multi kompatibilis			-	-	-	-

FTXG 25, 35 C-S

Kültéri egység			RXG 25 C	RXG 25 C	RXG 35 C	RXG 35 C
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	43	43	44	44
	fűtés	dB(A)	44	44	45	45
Méretek	magasság	mm	550	550	550	550
	szélesség	mm	285	285	285	285
	mélység	mm	765	765	765	765
Tömeg		kg	32	32	32	32
Max. csövezési hossz		m	20	20	20	20
Max. szintkülönbség		m	15	15	15	15
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	+10 - +46	+10 - +46	+10 - +46	+10 - +46
	fűtés	°CWB	-15 - +20	-15 - +20	-15 - +20	-15 - +20

RXG 25, 35 C

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel (névleges)	hűtés	kW	0.62	0.62	1.06	1.06
	fűtés	kW	0.83	0.83	1.14	1.14
EER <sup>1</sup>	hűtés		4.03	4.03	3.30	3.30
COP <sup>1</sup>	fűtés		4.12	4.12	3.70	3.70
Energia osztály <sup>2</sup>	hűtés		A	A	A	A
	fűtés		A	A	A	A
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	310	310	530	530

<sup>1</sup> Totális Hűtési Teljesítmény / Felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény / Felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (= névleges körülmények)

FTXG25,35C-S típusú beltérik



RXG 25,35C típusú kültérik



Mindenkiben él a zöld szív



### DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók: