

SummitYH5

HITACHI
Inspire the Next

SUMMIT YH5



Monaco-Klíma Kft.
Cím: Széged Etelka Sor 3-5
Tel: 06-62/445-947, Web:
www.monaco-klima.hu e-mail:
monaco@monaco-klima.hu

Típus			RAS18YH5 RAC18YH5	RAS25YH5 RAC25YH5	RAS35YH5 RAC35YH5	RAS50YH5 RAC50YH5	RAS60YH5 RAC60YH5
Oldalfali hűtő-fűtő inverteres klíma			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Hűtőközeg			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Nettó ár Ft			151900	159900	189900	309900	454900
Bruttó ár Ft			182280	191880	227880	371880	545880
Akciós ár							
Bruttó							
Ft							
Műszaki adatok							
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,0(0,9-2,5)	2,5(0,9-3,1)	3,5(0,9-4,0)	5,0(0,9-5,2)	6,05(0,9-6,5)
	Fűtés	kW	2,5(0,9-3,2)	3,4(0,9-4,4)	4,2(0,9-5,0)	6,5(0,9-8,1)	7,05(0,9-9,0)
	Hűtés	EER W/W	3,64	4,31	3,57	2,81	2,63
	Fűtés	COP W/W	4,31	4,3	4,16	3,3	2,94
Energia hatékonyság	Hűtés		AA	AAA	A	C	D
	Fűtés		AA	AA	AA	C	D
Páramentesítés kapacitás		l/hr	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Légsere	max	m3/min	7,3	8,7	10,1	13,5	13,5
Zajszint	Beltéri	dB (m/a)	35/20	38/20	41/25	47/27	47/28
	Kültéri	dB (m)	44	45	46	50	50
Elektromos adatok							
Tápfeszültség		V/Hz/ø	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1
Teljesítmény felvétel	Hűtés	W	550(155-1010)	580(155-1080)	980(155-1300)	1780(155-2200)	2300(155-2500)
	Fűtés	W	580(115-970)	790(115-1120)	1010(115-1300)	1970(115-2200)	2400(115-2700)
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	2,95-2,81	3,11-2,97	4,69-4,49	8,17-7,8	10,6-10,1
	Fűtés	A	2,93-2,81	3,99-3,82	4,84-4,63	9,08-8,65	2011-10-05
Méretek							
Készülék (Hossz x Mag X Mély)	Beltéri	mm	780*280*210	780*280*210	780*280*210	780*280*210	1030*295*191
	Kültéri	mm	750*548*288	750*548*288	750*548*288	850*650*298	850*650*298
Nettó súly	Beltéri	kg	9,5	9,5	9,5	9,5	11
	Kültéri	kg	35	35	35	45	45
Technikai információk							
Kompresszor	Típus és mennyiség		DC Rotációs 1	DC Scroll 1	DC Scroll 1	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Csődimenziók	Folyadék		6	6	6	6	6
	Gáz		10	10	10	12	12
Csővezési hossz	Alap töltettel		20	20	20	20	30
	Max		20	20	20	20	20
Max. emelkedés	Max		10	10	10	10	10
Helyiség mérete	m ²		0-25	26-31	32-48	49-67	68-80

Tulajdonságok leírása:

Mosható szén és antibakteriális légtisztító szűrő, DC inverter PAM vezérlés, Hűtés -10C külső hőmérsékletig, Fűtés -15C külső hőmérsékletig, Párátlanítás, 24 órás Időzítés, Feszültség kimaradás utáni újraindulás, Automatikus üzemmódváltás, Automatikus lamella vezérlés fel/le, Légsebesség szabályozás, Infrás távvezérlő,
Garancia: 10év

