

HITACHI
Inspire the Next

SUMMIT YH6



Monaco-Klíma Kft.
Cím: Széged Etelka Sor 3-5
Tel: 06-62/445-947, Web:
www.monaco-klima.hu e-mail:
monaco@monaco-klima.hu

| Típus | | | RAS18YH6 RAC18YH6 | RAS25YH6 RAC25YH6 | RAS35YH6 RAC35YH6 | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Oldalfali hűtő-fűtő inverteres klíma | | | INVERTER | INVERTER | INVERTER | | |
| Hűtőközeg | | | R410a | R410a | R410a | | |
| Nettó ár Ft | | | 151900 | 159900 | 189900 | | |
| Bruttó ár Ft | | | 182280 | 191880 | 227880 | | |
| Akciós ár Bruttó Ft | | | 159000 | 170000 | 200000 | | |
| Műszaki adatok | | | | | | | |
| Teljesítmény | Hűtés | kW | 2,0(0,9-2,5) | 2,5(0,9-3,1) | 3,5(0,9-4,0) | | |
| | Fűtés | kW | 2,5(0,9-3,2) | 3,4(0,9-4,4) | 4,2(0,9-5,0) | | |
| | Hűtés | EER W/W | 3,64 | 3,57 | 3,21 | | |
| | Fűtés | COP W/W | 4,31 | 3,86 | 3,78 | | |
| Energia hatékonyság | Hűtés | | AA | A | A | | |
| | Fűtés | | AA | A | A | | |
| Páramentesítés kapacitás | | l/hr | n.a. | n.a. | n.a. | | |
| Légsere | max | m ³ /min | 7,3 | 8,5 | 10 | | |
| Zajszint | Beltéri | dB (m/a) | 35/20 | 38/20 | 42/25 | | |
| | Kültéri | dB (m) | 44 | 46 | 46 | | |
| Elektromos adatok | | | | | | | |
| Tápfeszültség | | V/Hz/ø | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | | |
| Teljesítmény felvétel | Hűtés | W | 550(155-1010) | 700(155-1290) | 1090(155-1460) | | |
| | Fűtés | W | 580(115-970) | 880(115-1250) | 1110(115-1440) | | |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 2,95-2,81 | 3,75-3,59 | 5,22-4,99 | | |
| | Fűtés | A | 2,93-2,81 | 4,45-4,26 | 5,32-5,09 | | |
| Méreték | | | | | | | |
| Készülék (Hossz x Mag X Mély) | Beltéri | mm | 780*280*210 | 780*280*210 | 780*280*210 | | |
| | Kültéri | mm | 700*505*258 | 700*505*258 | 758*548*288 | | |
| Nettó súly | Beltéri | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | |
| | Kültéri | kg | 27 | 27 | 35 | | |
| Technikai információk | | | | | | | |
| Kompresszor | Típus és mennyiség | | DC Rotációs 1 | DC Rotációs 1 | DC Rotációs 1 | | |
| Csődimenziók | Folyadék | | 6 | 6 | 6 | | |
| | Gáz | | 10 | 10 | 10 | | |
| Csővezési hossz | Alap töltettel | | 20 | 20 | 20 | | |
| | Max | | 20 | 20 | 20 | | |
| Max. emelkedés | Max | | 10 | 10 | 10 | | |
| Helyiség mérete | m ² | | | | | | |

Tulajdonságok leírása:

Mosható szén és antibakteriális légtisztító szűrő, DC inverter PAM vezérlés, Hűtés -10C külső hőmérsékletig, Fűtés -15C külső hőmérsékletig, Párátlanítás, 24 órás Időzítés, Feszültség kimaradás utáni újraindulás, Automatikus üzemmódváltás, Automatikus lamella vezérlés fel/le, Légsebesség szabályozás, Infrás távvezérlő,
Garancia: 10év

