




Típus	Fix sebességű axiális ventilátor	CMP 300 T	CMP 350 T	CMP 400 T	CMP 450 T	CMP 500 T
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű
Nettó ár	Ft	80870	89140	96145	111780	133165
Bruttó ár	Ft	97044	106968	115374	134136	159798
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	2400	3500	5000	7000	9000
Max. nyomás	Pa	88	98	108	137	166
Tápfeszültség	V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Üzemi áramfelvétel	A	0,57	0,57	0,65	1,27	1,56
Teljesítmény	W	120	120	180	370	550
Fordulatszám	1/min	1400	1400	1400	1400	1400
Pólusok	db	4	4	4	4	4
Védettségi fokozat	IP	55	55	55	55	55
Zajszint	dB(A)	51	57	57	66	72
Méretek						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	mm	395*395*560	446*446*560	496*496*630	546*546*630	598*598*650
Nettó súly	kg	12	13	15	19	26
Kiegészítők						
Védőrács	Rezgéscsillapító	Szerelőkonzol				
						
Tulajdonságok leírása		Berendezés kép				
<p>Csőbe építhető, vezetéken keresztüli elszívásra alkalmas axiál ventilátor. Alkalmas max 40°C-os tiszta levegő szállítására, Átmérő 300 mm-től 500 mm-ig, Nagy ellenállóképességű 6/8 lapáttal rendelkező technopolimer járókerék, alumínium ventilátor agy, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Epoxidos bevonattal ellátott henger alakú acéllemez ház, Szerelést megkönnyítő karimákkal felszerelt dob, Egyfázisú aszinkron (230V) vagy három fázisú (230/400V) folyamatos működésre alkalmas motor, CE tanúsítvány</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Közepes és nagy légmennyiség igényű helyiségek szellőztetésére, mint: gyárak, parkolóházak, raktárak, diszkók, menzák, játéktérmekek, irodák, kompresszorházak, trafóházak, nyomdák stb.. Kialakításának és teljesítményének megfelelően az CMP sorozat kizárólag csatornába építhető.</p> <p>RENDELHETŐ VÁLTOZATOK: Változtatható forgásirányú kivitel (Három fázis)</p>		