





Típus	Fix sebességű axiális ventilátor	Basic 200M	Basic 250M	Basic 300M	Basic 350M	
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	
Nettó ár	Ft	27765	30925	33035	42875	
Bruttó ár	Ft	33318	37110	39642	51450	
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	500	900	1200	1700	
Max. nyomás	Pa	25	35	40	50	
Tápfeszültség	V/Hz/ø	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Üzemi áramfelvétel	A	0,33	0,33	0,46	0,98	
Teljesítmény	W	480	480	1050	1160	
Fordulatszám	1/min	1400	1400	1400	1400	
Pólusok	db	4	4	4	4	
Védettségi fokozat	IP	20	20	20	20	
Zajszint	dB(A)	37	42	48	54	
Méretek						
Készülék Szél X Mély)	(Hossz x mm	250*290*150	300*340*150	350*390*155	400*440*190	
Nettó súly	kg	2,3	2,6	3,6	4,4	
Kiegészítők						
Gravitációs zsalu	Külső védőháló	Távtartó	RVN fokozatmentes elektronikus fordulatszab.			
						
Tulajdonságok leírása		Berendezés kép				
<p>Kisebb léghozamú közvetlen légkivezetésre alkalmas axiális ventilátor, Oldalfalra szerelhető, Extrém szerelési körülmények között is könnyen alkalmazható, Alkalmas max 40°C-os tiszta levegő szállítására, Átmérő 200 mm-től 350 mm-ig, A levegő a motor felől a járókerék felé áramlik, A járókerék festett alumíniumból készült, Epoxidos bevonattal ellátott négyzet acéllemez keret, Motoroldali festett acélgyűrűkből álló védőháló, Egyfázisú aszinkron (230V) folyamatos működésre alkalmas motor, CE tanúsítvány, Garancia:1év</p>		