







EMP 450 M

Monaco-Klíma Kft.
 Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.
 Tel: 06-62-445-947
 Web: www.monaco-klima.hu
 e-mail: monaco@monaco-klima.hu

Típus	Fix sebességű axiális ventilátor	EMP 450 M				
Motor típus		Fix sebességű				
Nettó ár	Ft	89605				
Bruttó ár	Ft	107526				
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	7000				
Max. nyomás	Pa	137				
Tápfeszültség	V/Hz/ø	230/50/1				
Üzemi áramfelvétel	A	3				
Teljesítmény	W	370				
Fordulatszám	1/min	1400				
Pólusok	db	4				
Védettségi fokozat	IP	55				
Zajszint	dB(A)	66				
Méretek						
Készülék Szél X Mély)	(Hossz x mm	500*540*340				
Nettó súly	kg	14				
Kiegészítők						
Gravitációs zsalu	Külső védőháló	Távtartó	RVN fokozatmentes elektronikus fordulatszab.			
						
Tulajdonságok leírása		Berendezés kép				
<p>Közvetlen légkivezetésre alkalmas axiál ventilátor, Oldalfalra szerelhető, Alkalmas max 40°C-os tiszta levegő szállítására, Átmérő 250 mm-től 700 mm-ig, A jelleggörbék az IE sorozattal azonosak, A levegő a motor felől a járókerék felé áramlik, Nagy ellenállóképességű 6/8 lapáttal rendelkező technopolimer járókerék, alumínium ventilátor agy, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Epoxidos bevonattal ellátott négyszög acéllemez keret, Motoroldali festett acélgyűrűkből álló védőháló, Háromfázisú robbanásbiztos motor típusa Eex d II b, Minden motor CESI tanúsítvánnyal rendelkezik, CE tanúsítvány,</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Tűzveszélyes helyiségek szellőztetésére, melyben gáz, gőz, gyúlékony anyagok, illetve olyan anyagok vannak jelen, melyek bizonyos körülmények között robbanásveszélyessé válhatnak. A helyiségek tűzveszélyessé nyilvánítását kizárólag arra jogosult személy végezheti. Kialakításának és teljesítményének megfelelően az IE Ex sorozat kizárólag közvetlen légkivezetésre alkalmas.</p> <p>RENDELHETŐ VÁLTOZATOK: Fordított forgásirányú kivitel (Egy- és három fázis), Változtatható forgásirányú kivitel (Három fázis), A robbanásbiztos motorok fordulatszáma nem szabályozható biztonságvédelmi okokból!</p> <p>Garancia:1év</p>		