







EMP Ex T

Monaco-Klíma Kft.
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.
Tel: 06-62-445-947
Web: www.monaco-klima.hu
e-mail: monaco@monaco-klima.hu

Típus	Fix sebességű axiális ventilátor	EMP 250 T Ex	EMP 300 T Ex	EMP 350 T Ex	EMP 400 T Ex	EMP 450 T Ex
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű
Nettó ár	Ft					
Bruttó ár	Ft	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	1200	2400	3500	5000	7000
Max. nyomás	Pa	88	88	98	108	137
Tápfeszültség	V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Üzemi áramfelvétel	A					
Teljesítmény	W					
Fordulatszám	1/min	1400	1400	1400	1400	1400
Pólusok	db	4	4	4	4	4
Védettségi fokozat	IP	44	44	55	55	55
Zajszint	dB(A)					
Méretek						
Készülék Szél X Mély)	(Hossz x mm	250*290*220	300*340*240	350*390*280	400*440*320	450*490*320
Nettó súly	kg	5	6	8	9	10
Kiegészítők						
Gravitációs zsalu	Külső védőháló	Távtartó	RVN fokozatmentes elektronikus fordulatszab.			
						
Tulajdonságok leírása		Berendezés kép				
<p>Közvetlen légkivezetésre alkalmas axiál ventilátor, Oldalfalra szerelhető, Alkalmas max 40°C-os tiszta levegő szállítására, Átmérő 250 mm-től 700 mm-ig, A jelleggörbék az IE sorozattal azonosak, A levegő a motor felől a járókerék felé áramlik, Nagy ellenállóképességű 6/8 lapáttal rendelkező technopolimer járókerék, alumínium ventilátor agy, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Epoxidos bevonattal ellátott négyszög acéllemez keret, Motoroldali festett acélgyűrűkből álló védőháló, Háromfázisú robbanásbiztos motor típusa Eex d II b, Minden motor CESI tanúsítvánnyal rendelkezik, CE tanúsítvány,</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Tűzveszélyes helyiségek szellőztetésére, melyben gáz, gőz, gyúlékony anyagok, illetve olyan anyagok vannak jelen, melyek bizonyos körülmények között robbanásveszélyessé válhatnak. A helyiségek tűzveszélyessé nyilvánítását kizárólag arra jogosult személy végezheti. Kialakításának és teljesítményének megfelelően az IE Ex sorozat kizárólag közvetlen légkivezetésre alkalmas.</p> <p>RENDELHETŐ VÁLTOZATOK: Fordított forgásirányú kivitel (Egy- és három fázis), Váloztatható forgásirányú kivitel (Három fázis), A robbanásbiztos motorok fordulatszáma nem szabályozható biztonságvédelmi okokból!</p>		