





Típus	Fix sebességű axiális ventilátor	IE250T	IE300T	IE350T	IE400T	IE450T
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű
Nettó ár	Ft	48595	55240	68330	74120	79115
Bruttó ár	Ft	58314	66288	81996	88944	94938
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	950	1500	2400	3400	4600
Max. nyomás	Pa	39	49	39	49	78
Tápfeszültség	V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Üzemi áramfelvétel	A	0,13	0,13	0,38	0,57	0,65
Teljesítmény	W	30	30	90	130	180
Fordulatszám	1/min	1400	1400	1400	1400	1400
Pólusok	db	4	4	4	4	4
Védettségi fokozat	IP	44	44	55	55	55
Zajszint	dB(A)	43	47	55	59	64
Méretek						
Készülék Szél X Mély)	(Hossz x mm	300*340*240	350*390*320	400*440*320	450*490*320	500*540*340
Nettó súly	kg	6	8	9	10	14
Kiegészítők						
Gravitációs zsalu		Külső védőháló		Távtartó	RVN fokozatmentes elektronikus fordulatszab.	
						
Tulajdonságok leírása			Berendezés kép			
<p>Közvetlen légkivezetésre alkalmas axiális ventilátor, Oldalfalra szerelhető, Alkalmas max. 40°C-os tiszta levegő szállítására, Átmérő 250 mm-től 700 mm-ig, A levegő a motor felől a járókerék felé áramlik, Nagy ellenállóképességű 6/8 lapátal rendelkező technopolimer járókerék, alumínium ventilátor agy, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Epoxidos bevonattal ellátott négyszög acéllemez keret, Motoroldali festett acélgyűrűkből álló védőháló, Egyfázisú aszinkron (230V) vagy három fázisú (230/400V) folyamatos működésre alkalmas motor, CE Tanusítvány,</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Nagy és közepes méretű helyiségek szellőztetésére alkalmas, mint: gyártóüzemek, garázsok, raktárak, tárolók, szórakozóhelyek, tornatermek, öltözők, menzák, sörözők, játéktérmekek, pincék, műhelyek, kompresszorházak, transzformátorházak, nyomdák stb.. Kialakításának és teljesítményének megfelelően az IE sorozat kizárólag közvetlen légkivezetésre alkalmas.</p> <p>RENDELHETŐ VÁLTOZATOK: Fordított forgásirányú kivitel (Egy- és három fázis), Váloztatható forgásirányú kivitel (Három fázis), Garancia:1év</p>			