IE T

Monaco-Klíma Kft.
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.
Tel: 06-62-445-947
Web:www.monaco-klima.hu
e-mail: monaco@monaco-klima.hu

Típus	**Fix sebességű axiális ventilátor**	**IE250T**	**IE300T**	**IE350T**	**IE400T**	**IE450T**
Motor típus		**Fix sebességű**	**Fix sebességű**	**Fix sebességű**	**Fix sebességű**	**Fix sebességű**
Nettó ár	Ft	48595	55240	68330	74120	79115
Bruttó ár	Ft	58314	66288	81996	88944	94938
Akciós ár Bruttó	Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m3/h	950	1500	2400	3400	4600
Max. nyomás	Pa	39	49	39	49	78
Tápfeszültség	V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Üzemi áramfelvétel	A	0,13	0,13	0,38	0,57	0,65
Teljesítmény	W	30	30	90	130	180
Fordulatszám	1/min	1400	1400	1400	1400	1400
Pólusok	db	4	4	4	4	4
Védettségi fokozat	IP	44	44	55	55	55
Zajszint	dB(A)	43	47	55	59	64
Méretek						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	mm	300*340*240	350*390*320	400*440*320	450*490*320	500*540*340
Nettó súly	kg	6	8	9	10	14

Kiegészítők

Gravitációs zsalu	Külső védőháló	Távtartó	RVN fokozatmentes elektronikus fordulat szab.

Tulajdonságok leírása

Közvetlen légkivezetésre alkalmas axiál ventilátor, Oldalfalra szerelhetõ, Alkalmas max. 40°C-os tiszta levegõ szállítására, Átmérõ 250 mm-tol 700 mm-ig, A levegõ a motor felõl a járókerék felé áramlik, Nagy ellenállóképességû 6/8 lapáttal rendelkezõ
technopolimer járókerék, alumínium ventilátor agy, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Epoxidos bevonattal ellátott négyszög acéllemez keret, Motoroldali festett acélgyûrûkbõl álló védõháló, Egyfázisú aszinkron (230V) vagy három fázisú
(230/400V) folyamatos mûködésre alkalmas motor, CE Tanusítvány,
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Nagy és közepes méretû helyiségek
szellõztetésére alkalmas, mint: gyártóüzemek, garázsok, raktárak, tárolók, szórakozóhelyek, tornatermek, öltözõk, menzák, sörözõk, játéktermek, pincék, mûhelyek, kompresszorházak, transzformátorházak, nyomdák stb.. Kialakításának és teljesítményének megfelelõen az IE sorozat kizárólag közvetlen légkivezetésre alkalmas.
RENDELHETÕ VÁLTOZATOK: Fordított forgásirányú kivitel (Egy- és három fázis), Változtatható forgásirányú kivitel (Három fázis),
Garancia:1év

Berendezés kép