PF

Monaco-Klíma Kft.
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.
Tel: 06-62-445-947
Web:www.monaco-klima.hu
e-mail: monaco@monaco-klima.hu

Típus	Fix sebességű radiális csőventilátor		PF 235N	PF 245N	PF 255N	PF 280N	PF 310N
Motor típus			Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű
Nettó ár		Ft	101275	111695	115770	136195	137225
Bruttó ár		Ft	121530	134034	138924	163434	164670
Akciós ár	Bruttó	Ft					
Műszaki adatok							
Max. légszállítás		m3/h	920	1300	1450	1920	2200
Max. nyomás		mm H2O	810	960	1075	1215	1400
Tápfeszültség		V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Üzemi áramfelvétel		A	0,58	0,78	1	1,4	1,9
Teljesítmény		W	180	250	370	550	750
Fordulatszám		1/min	2750	2780	2800	2810	2820
Pólusok		db	2	2	2	2	2
Védettségi fokozat		IP	55	55	55	55	55
Zajszint		dB(A)	64	65	67	69	70
Méretek							
Készülék (Hossz x Szél X Mély)		mm	325*425*360	380*526*441	400*526*441	420*610*477	440*610*477
Nettó súly		kg	18	24	26	30	32
Kiegészítők							

Tulajdonságok leírása

Vezetékbe történõ kifúvásra alkalmas centrifugál ventilátor, Alkalmas max 90°C-os szennyezett levegõ
szállítására, Hátrahajló lapátozású, acél járókerék, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Festett és epoxigyantával bevont acéllemez ventilátor ház, A motortartó szériatartozék, Három fázisú aszinkron (230/400V) folyamatos mûködésre alkalmas motor, CE tanusítvány ALKALMAZÁSI TERÜLET, Alkalmazható ipari létesítményekben mint: lakatos
-, asztalos-, kovácsmûhelyek, öntödék, nyomdák, festõ és esztergályos részlegek, nagyon poros helységek stb.. Kialakításának és teljesítményének megfelelõen a
PF sorozat csatornába vagy vezetékbe építhetõ, hogy annak ellenállása szabályozza a motor áramfelvételét.

Berendezés kép