

Típus	Fix sebességű horizontális tetőventilátor	TCA 250 T	TCA 300 T	TCA 350 T	TCA 400 T	TCA 450 T
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű
Nettó ár	Ft	230930	253755	301200	315035	360145
Bruttó ár	Ft	277116	304506	361440	378042	432174
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	1000	1800	2700	4000	5500
Max. nyomás	Pa	160	245	330	460	600
Tápfeszültség	V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Üzemi áramfelvétel	A	0,46	0,76	1,35	1,6	3,15
Teljesítmény	W	90	240	370	550	1100
Fordulatszám	1/min	1450	1450	1450	1450	1450
Pólusok	db	4	4	4	4	4
Védettségi fokozat	IP	55	55	55	55	55
Zajszint	dB(A)	45	51	56	61	65
Méretek						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	mm	540*540*470	540*540*490	800*800*550	800*800*570	800*800*600
Nettó súly	kg	16	20	22	32	38
Kiegészítők						
Fordulatszám szabályzó	Falba építhető rögzítőelem	Hullámtetőre csatlakozó elem		Szűkítő hullámtetőhöz		
						
Gravitációs zsalu						
						
Tulajdonságok leírása		Berendezés kép				
<p>Közvetlen vagy vezetéken keresztüli elszívásra alkalmas centrifugális tetőventilátor, Tetőre szerelhető, Alkalmas max 60°C-os tiszta levegő szállítására, A légáramtól elkülönített motor, Hátrahajló lapátos polipropilén járókerék, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Robbanásbiztos kivétel, Műanyag ház, Üvegszálás poliészterből készült védőfedél, Egyfázisú aszinkron (230V) vagy három fázisú (230/400V) folyamatos működésre alkalmas motor, CE tanúsítvány ALKALMAZÁSI TERÜLET: Savas helyiségek szellőztetésére: vegyi üzemek, laboratóriumok, akkumulátortöltő állomások, bádogos műhelyek, nyomdák, tisztítók, autómosók, tejipari üzemek, állattenyésztések, stb...; TCA Ex típus: Alkalmazható olyan savas környezetű helyiségek szellőztetésére, melyek tartalmazhatnak gázokat, gőzöket, gyúlékony anyagokat, illetve olyan anyagokat, melyek bizonyos körülmények között robbanásveszélyessé válhatnak. A helyiségek azonosítását és veszélyességi szempontból történő osztályozását kizárólag arra jogosult személy végezheti.</p>						