

Típus	Fix sebességű horizontális tetőventilátor	TCF 250 M	TCF 300 M	TCF 350 M		
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű		
Nettó ár	Ft	116510	124125	174150		
Bruttó ár	Ft	139812	148950	208980		
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	1100	1900	3000		
Max. nyomás	Pa	195	270	390		
Tápfeszültség	V/Hz/ø	230/50/1	230/50/1	230/50/1		
Üzemi áramfelvétel	A	0,9	1,2	2,35		
Teljesítmény	W	90	120	250		
Fordulatszám	1/min	1450	1450	1450		
Pólusok	db	4	4	4		
Védettségi fokozat	IP	55	55	55		
Zajszint	dB(A)	45	51	56		
Méretek						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	mm	540*540*470	540*540*490	800*800*555		
Nettó súly	kg	14	16	25		
Kiegészítők						
Gravitációs zsalu	Fordulatszám szabályzó	Falba építhető rögzítőelem	Hullámtetőre csatlakoztatható elem			
						
Ívelt tetőhöz csatlakoztatható elem	Szűkítő hullámtetőhöz					
						
Tulajdonságok leírása	Berendezés kép					
Közvetlen vagy vezetéken keresztül elszívásra alkalmas centrifugális tetőventilátorok. Tetőre szerelhető, Alkalmas max 90°C-os tiszta levegő szállítására. Légáramtól elkülönített motor, Hátrahajló lapátos acél járókerék, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Léggöri hatásoknak ellenálló horganyzott acél ház, Korrozióvédő epoxigyantával bevont acélhuzalból álló védőháló, Üvegszál poliszterből készült védőfedél, Egyfázisú aszinkron (230V) vagy három fázisú (230/400V) motor, CE tanúsítvány ALKALMAZÁSI TERÜLET: Ipari helyiségek szellőztetésére alkalmas mint: gyárak, műhelyek, raktárak, garázsok, menzák, éttermek, ipari elszívók, korházak stb.; Kialakításának és teljesítményének megfelelően a TCF sorozat közvetlen légkivezetésre vagy vezetékbe történő kifúvásra alkalmas.						