

Típus	Fix sebességű horizontális tetőventilátor	TCF 550 T	TCF 600 T	TCF 650 T	TCF 700 T	
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	
Nettó ár	Ft	280160	344475	363900	377100	
Bruttó ár	Ft	336192	413370	436680	452520	
Akciós ár	Bruttó Ft					
Műszaki adatok						
Max. légszállítás	m ³ /h	6900	10000	13000	16000	
Max. nyomás	Pa	370	490	545	585	
Tápfeszültség	V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	
Üzemi áramfelvétel	A	2,1	3,6	4,3	5,5	
Teljesítmény	W	550	1100	1500	1800	
Fordulatszám	1/min	950	950	950	950	
Pólusok	db	4	4	4	4	
Védettségi fokozat	IP	55	55	55	55	
Zajszint	dB(A)	59	61	65	70	
Méretek						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	mm	950*950*680	1100*1100*750	1100*1100*820	1100*1100*820	
Nettó súly	kg	14	16	25	30	
Kiegészítők						
Gravitációs zsalu	Fordulatszám szabályzó	Falba építhető rögzítőelem	Hullámtetőre csatlakoztatható elem			
						
Ívelt tetőhöz csatlakoztatható elem	Szűkítő hullámtetőhöz					
						
Tulajdonságok leírása	Berendezés kép					
Közvetlen vagy vezetéken keresztül elszívásra alkalmas centrifugális tetőventilátorok. Tetőre szerelhető, Alkalmas max 90°C-os tiszta levegő szállítására. Légáramtól elkülönített motor, Hátrahajló lapátos acél járókerék, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Léggöri hatásoknak ellenálló horganyzott acél ház, Korrozióvédő epoxigyantával bevont acélhuzalból álló védőháló, Üvegszál poliszterből készült védőfedél, Egyfázisú aszinkron (230V) vagy három fázisú (230/400V) motor, CE tanúsítvány ALKALMAZÁSI TERÜLET: Ipari helyiségek szellőztetésére alkalmas mint: gyárak, műhelyek, raktárak, garázsok, menzák, éttermek, ipari elszívók, korházak stb.; Kialakításának és teljesítményének megfelelően a TCF sorozat közvetlen légkivezetésre vagy vezetékbe történő kifúvásra alkalmas.						